

ZŁĄCZKI RUROWE EURAC

Opis

Bezkolnierzowe złączki rurowe EURAC stosuje się do łączenia elementów rurociągów (łuków i rur uciętych „na równo”), przewodów elastycznych oraz rur wykonanych z tworzyw sztucznych lub ze szkła. Złączki składają się z płaszcza zewnętrznego, płaszcza wewnętrznego (w złączkach typu L, M i HL - płaszcz zredukowany, w złączkach H - płaszcz pełny) i wkładu (uszczelnienia). Ponadto wewnątrz każdej złączki znajduje się pasek ze stali nierdzewnej (AISI 304) służący do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Złączki typu L produkowane są w długości 100 mm, złączki typu M, HL i H produkowane są w długości 150 mm. Dodatkowo złączki typu HL i H mogą być produkowane w długościach 200, 250 i 300 mm (tabela wymiarowa).



Zastosowanie

Instalacje transportu pneumatycznego produktów sypkich, centralnego odkurzania lub odpylania.

Wykonanie materiałowe

- złączki typu L oraz M wykonywane są ze stali nierdzewnej AISI 430
- złączki typu HL i H wykonywane są standardowo ze stali węglowej ocynkowanej (mogą być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304)
- wkłady do złączek wykonywane są z NBR (biały), SBR (czarny), silikon (czerwony), silikon (niebieski), Viton (czarny)



Zalety

- prosta budowa
- łatwość montażu
- szczelne połączenie
- możliwość zapewnienia dylatacji rurociągu
- dopuszczenie do kontaktu z produktami spożywczymi
- niska cena

Średnice

Złączki typu L i M produkowane są w zakresie od 38,1 do 114,3 mm.
Złączki typu HL produkowane są w zakresie od 38,1 do 139,7 mm
Złączki typ H produkowane są w zakresie od 38,1 do 219,1 mm



PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

tel.: +48 22 12 34 435, fax: +48 22 12 34 437

e-mail: proorganika@proorganika.com.pl

www.proorganika.com.pl | www.eurac.pl | www.zaworyzaciskowe.pl | www.jacob-rury.pl

Tabela wymiarowa złączek EURAC z wkładem z NBR (biały)

Średnica	Typ złączki					
	L L=100 mm	M L=150 mm	HL L=150 mm	HL L=200 mm	H L=150 mm	H L=200 mm
38.1						
40.0		■				
45.0		■				
48.3						
50.0	■	■	■			
54.0		■	■			
57.0			■			
60.3	■	■	■		■	
63.5		■	■			
65.0		■	■			
70.0	■	■	■			
76.1	■	■	■		■	■
80.0	■	■	■			
82.5		■	■			
84.0			■			
85.0			■			
88.9		■	■	■	■	■
101.6		■	■		■	
104.0		■	■		■	
108.0		■	■		■	
114.3		■	■	■	■	
125.0			■		■	
127.0			■		■	
129.0			■		■	
133.0			■		■	
139.7			■	■	■	
152.4					■	
154.0					■	
159.0					■	
168.3					■	
219.1						

- Złączki EURAC w ciągłej dostawie
- Złączki Eurac dostępne w magazynie w Warszawie
- Średnice poza zakresem produkcji

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

tel.: +48 22 12 34 435, fax: +48 22 12 34 437

e-mail: proorganika@proorganika.com.pl

www.proorganika.com.pl | www.eurac.pl | www.zaworyzaciskowe.pl | www.jacob-rury.pl